# Напорно-всасывающий рукав для молока и напитков Trelleborg CITERDIAL

**Применение:** Универсальный напорно-всасывающий рукав CITERDIAL производитель рекомендует использовать для следующих видов пищевых продуктов: рукав для молока, рукав для ежедневного сбора молока в резервуары, шланг для молоковоза, рукав для вина, шланг для пива, сидра, фруктового сока, уксуса и алкоголя до 96%, за исключением жирных пищевых продуктов и масел.

**Преимущества:**

- Рукав очень гибкий, чтобы принять самый маленький радиус загиба без перегиба
- Гладкая бесшовная белая резина, которая предотвращает рост бактерий и соответствует самым строгим требованиям Франции, Европы и Америки для обработки пищевых продуктов
- Неизменное качество рукава при изменениях температур благодаря специальному составу резины
- Устойчив к очистке большинством обычных моющих средств или к очистке паром при мах температуре 110°C в течение 10 минут мах
- Не маркое износостойкое покрытие
- Не содержит фталата

**Внутренний слой:** NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка с металлической спиралью

**Наружный слой:** NR резина, гладкий, синего цвета, с отпечатком от текстильного бандажа, устойчив к истиранию и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Разрешение/стандарт:** EU регулирующие положения № 1935/2004, 2023/2006. FDA регулирование № 21 CFR 177.2600. Немецкое законодательство: BfR рекомендация XXI CAT. 2. Французское законодательство. Все соответствующие испытания (Франция и FDA) были проведены французским институтом Пуатье (IANESCO) и

подтверждены.

**Соединения/фитинги:** Доступны специально разработанные фитинги.

**Маркировка:**

| Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36,0 | 6 | 18 | 50 | 0,9 | 0,70 | 20-40 |
| 32 | 43,0 | 6 | 18 | 64 | 0,9 | 0,82 | 40 |
| 38 | 49,0 | 6 | 18 | 76 | 0,9 | 1,14 | 13,3-40 |
| 40 | 51,0 | 6 | 18 | 80 | 0,9 | 1,27 | 13,3-40 |
| 45 | 56,0 | 6 | 18 | 90 | 0,9 | 1,38 | 40 |
| 51 | 63,0 | 6 | 18 | 102 | 0,9 | 1,79 | 13,3-40 |
| 53 | 65,0 | 6 | 18 | 106 | 0,9 | 1,85 | 40 |
| 60 | 72,0 | 6 | 18 | 120 | 0,9 | 2,09 | 40 |
| 63 | 75,0 | 6 | 18 | 126 | 0,9 | 2,17 | 13,3-40 |
| 70 | 83,5 | 6 | 18 | 140 | 0,9 | 2,62 | 13,3-40 |
| 76 | 89,5 | 6 | 18 | 152 | 0,9 | 3,03 | 13,3-40 |
| 100 | 114,0 | 6 | 18 | 350 | 0,9 | 3,67 | 20-40 |
| 125 | 145,5 | 6 | 18 | 450 | 0,9 | 6,05 | 10-20 |
| 150 | 171,5 | 6 | 18 | 530 | 0,9 | 7,02 | 10-20 |

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).