info@leotec.ru

# Всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELLVAC Transporter HD



**Применение:** всасывающий рукав для промышленного вакуумного оборудования для очистки промышленных отходов (измельченные полезные ископаемые, песок, щебень, пыль, стружка и т.д.).

Для стационарных (централизованные системы очистки) и мобильных установок (вакуумные автоцистерны), для использования в прямом и изогнутом положении.

Выброс и транспортировка абразивных материалов, таких как песок, щебень, камни, грязь, порошок.

#### Преимущества:

- Особо стойкое к истиранию покрытие и армирование
- Гладкое покрытие
- Гибкий и высоко абразивостойкий
- Может использоваться для вакуума и выброса

Внутренний слой: износостойкая NR/SBR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки

**Наружный слой:** износостойкая SBR резина, черного цвета, отпечаток от текстильного бандажа

Рабочая температура: -40°C +90°C

**Специальные свойства:** антистатическая резина (внутренний и наружный слои), R<106Ω/m, встроенная электропроводная проволока.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний	Наружный	Рабочее	Разрывное	Рапиус и	згиба Масса	Длина
диаметр	диаметр	давление	давление			бухты
	( <b>мм)</b> Санкт-Петербу <b>рбар)</b>		<b>(бар)</b> еринбург	(мм)	<b>(кг/м)</b> Новокузнецк	(M)
	+7 (812) 677 71 55		+7(343) 345 63 08		+7(3843) 20 97 28	



## Бесплатно по России8 800 333 71 55

### E-mail

### info@leotec.ru

51,0	64,0	5	15	210	1,70	20 - 40
63,0	75,5	5	15	250	2,00	20 - 40
76,0	90,0	5	15	300	2,70	20 - 40
90,0	104,0	5	15	350	3,20	20 - 40
102,0	117,0	5	15	400	3,60	20 - 40
110,0	124,0	5	15	430	3,90	20 - 40
115,0	131,0	5	15	450	4,30	20 - 40
127,0	143,0	3	10	510	5,00	20 - 40
140,0	156,0	3	10	580	6,20	20 - 40
152,0	168,0	3	10	640	5,70	20 - 40
165,0	182,0	3	10	700	7,20	10
204,0	222,0	3	10	820	10,00	10

Вакуум мах 0,9 Бар

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург +7(343) 345 63 08 Новокузнецк +7(3843) 20 97 28