8 800 333 71 55



Универсальный рукав для горячей воды и химических продуктов Trelleborg MULTI 20 HOT



Применение:

Универсальный рукав для сжатого воздуха, рукав для холодной и горячей воды, рукав для широкого спектра химических продуктов.

Рукав обладает очень хорошей износостойкостью.

Внутренний слой: черная, гладкая резина ЕРDM

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: черная, гладкая резина EPDM

Рабочая температура: -30°C +100°C

Электрические свойства: электропроводный внутренний и наружный слои резины, R≤1MΩ/lg (R≤106Ω/lg)

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
6,0	13,0	20	80	40	0,14	40



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

1 55 +7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55 E-mail

info@leotec.ru

8,0	15,0	20	80	50	0,17	40
10,0	17,0	20	80	60	0,19	40
13,0	21,0	20	80	80	0,28	40
16,0	24,0	20	80	100	0,33	40
19,0	28,0	20	80	115	0,43	40
25,0	35,0	20	80	150	0,61	40

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк +7(2842) 20 07 29