Рукав для водяных радиаторов EATON EHW002

Применение: Рукав для подачи горячей воды, смешанной с антифризом, в системах охлаждения автомобильных и стационарных двигателей. Рукав для водяных радиаторов.

Внутренний слой: EPDM резина

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: EPDM резина

Рабочая температура: -40°C +125°C

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHW002-08-	12	12,7	19,0	4	12,5	0,21	40-61
EHW002-10-	16	16,0	22,0	4	12,5	0,26	40-61
EHW002-M18-	18	18,0	24,0	4	12,5	0,29	40-61
EHW002-12-	19	19,0	25,0	4	12,5	0,30	40-61
EHW002-M20-	20	20,0	26,0	4	12,5	0,32	40-61
EHW002-14-	22	22,0	28,0	4	12,5	0,34	40-61
EHW002-16-	25	25,4	32,0	4	12,5	0,43	40-61

EHW002-18-	28	28,0	34,5	4	12,5	0,47	40-61
EHW002-19-	30	30,0	38,0	4	12,5	0,60	40-61
EHW002-20-	31	32,0	40,0	4	12,5	0,64	40-61
EHW002-22-	35	35,0	43,0	4	12,5	0,69	40-61
EHW002-24-	38	38,0	47,0	4	12,5	0,85	40-61
EHW002-25-	40	40,0	49,0	4	12,5	0,89	40-61
EHW002-26-	41	42,0	51,0	4	12,5	0,93	40-61
EHW002-28-	45	44,5	54,0	4	12,5	1,05	40-61
EHW002-30-	48	48,0	57,0	4	12,5	1,12	40-61
EHW002-32-	51	50,8	60,0	4	12,5	1,18	40-61
EHW002-34-	56	55,0	65,0	4	12,5	1,36	40-61
EHW002-38-	59	60,0	70,0	4	12,5	1,47	40-61
EHW002-40-	60	63,0	73,5	4	12,5	1,49	40-61
EHW002-44-	70	70,0	80,0	4	12,5	1,63	40-61
EHW002-48-	80	76,2	86,0	4	12,5	1,77	40-61
EHW002-50-	80	80,0	90,0	4	12,5	1,85	40-61
EHW002-56-	90	90,0	100,0	4	12,5	2,07	40-61
EHW002-64-	102	101,6	111,0	4	12,5	2,30	40-61