Рукав для очистки горячей водой Trelleborg BERGALAV

Применение: Рукав для очистки горячей водой в пищевой промышленности с возможностью периодического использования пара до 160°C.

Преимущества:

- Рукав очень гибкий
- Специально приспособлен для намотки на катушку
- Не содержит фталата

Внутренний слой: EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: EPDM резина, гладкий, синего цвета, устойчив к климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +160°C

Разрешение/стандарт: EU регулирующие положения № 1935/2004, 2023/2006. FDA регулирование № 21 CFR 177.2600. Французское законодательство. Все соответствующие испытания (Франция и FDA) были проведены французским институтом Пуатье (IANESCO) и подтверждены.

Соединения/фитинги: Доступны специально разработанные фитинги.

Маркировка:

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
10,0	18,0	10	30	75	0,25	20-40

13,0	22,0	10	30	95	0,35	20-40
16,0	25,0	10	30	110	0,41	20-40
19,0	29,0	10	30	135	0,54	20-40
25,0	36,0	10	30	180	0,74	20-40

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).