Пескоструйный рукав Eaton EHC500

Применение: Высокоабразивный рукав для пескоструйной и дробеструйной очистки. Рукав для подачи песка или дроби для очистки стали или бетона перед покраской или герметизацией.

Внутренний слой: синтетическая абразивостойкая резина, антистатическая

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, медная проволока для заземления рукава

Наружный слой: синтетическая резина, перфорированная

Рабочая температура: -40°C +70°C

Отрасли применения: строительство, металлообработка, судостроение

Тип соединений:

- Наружные пескоструйные муфты

Номер позиции	**Номинальный диаметр (мм)**	**Внутренний диаметр (мм)**	**Наружный диаметр (мм)**	**Рабочее давление (бар)**	**Разрывное давление (бар)**	**Масса (кг/м)**	**Длина бухты (м)**
EHC500-08-	12	12,7	25,0	12,1	36,0	0,41	40-61
EHC500-08A-	12	12,7	27,0	12,1	36,0	0,50	40-61
EHC500-10-	16	15,9	28,0	12,1	36,0	0,48	40-61
EHC500-10A-	16	15,9	30,0	12,1	36,0	0,58	40-61
EHC500-12-	19	19,0	30,0	12,1	36,0	0,49	40-61

EHC500-12A-	19	19,0	31,0	12,1	36,0	0,53	40-61
EHC500-12B-	19	19,0	33,0	12,1	36,0	0,65	40-61
EHC500-16-	24	25,4	39,0	12,1	36,0	0,81	40-61
EHC500-20-	31	31,8	48,0	12,1	36,0	1,16	40-61
EHC500-24-	38	38,1	54,0	12,1	36,0	1,34	40-61
EHC500-24A-	38	38,1	56,0	12,1	36,0	1,53	40-61
EHC500-28-	45	44,5	60,0	12,1	36,0	1,47	40-61
EHC500-28A-	45	44,5	63,0	12,1	36,0	1,82	40-61
EHC500-32-	51	50,8	69,0	12,1	36,0	2,03	40-61
EHC500-32A-	51	50,8	73,0	12,1	36,0	2,48	40-61
EHC500-40-	60	63,5	82,0	12,1	36,0	2,36	40-61
EHC500-48-	80	76,2	96,0	12,1	36,0	3,09	40-61
EHC500-64-	102	101,6	122,0	12,1	36,0	4,00	40-61

* Значение потерь на истирание в соотв. DIN53516 <60мм3