

## Рукав для очистки паром и горячей водой Eaton EHF003



**Применение:** Рукав для очистки паром и для промывки горячей водой в пищевой промышленности.

**Внутренний слой:** синтетическая резина, материал одобрен FDA

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** износостойкая синтетическая резина, маслостойкая, устойчивая к озону и атмосферному воздействию

**Рабочая температура:** -40°C +125°C, пар до +165°C

**Тип соединений:**

- Зажимные втулки

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHF003-06BU-	10	9,5	20,0	7,0	70,0	0,30	40-61
EHF003-08BU-	12	12,7	24,0	7,0	70,0	0,41	40-61
EHF003-10BU-	16	15,9	28,0	7,0	70,0	0,51	40-61
EHF003-12BU-	19	19,0	31,0	7,0	70,0	0,60	40-61
EHF003-16BU-	25	25,4	37,0	7,0	70,0	0,68	40-61
EHF003-20BU-	31	31,8	46,0	7,0	70,0	1,07	40-61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EHF003-24BU-	38	38,1	53,0	7,0	70,0	1,34	40-61
EHF003-28BU-	45	44,5	60,0	7,0	70,0	1,57	40-61
EHF003-32BU-	51	50,8	67,5	7,0	70,0	1,97	40-61
EHF003-40BU-	60	63,5	81,0	7,0	70,0	2,50	40-61
EHF003-48BU-	80	76,2	98,0	7,0	70,0	3,66	40-61
EHF003-64BU-	102	101,6	124,0	7,0	70,0	4,83	40-61

\* Дополнительные цвета доступны в ВК-черном и RD-красном



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28