Универсальный рукав для сжатого воздуха и воды Eaton EHA509 и EHA510

Применение: Универсальный рукав для подачи сжатого воздуха и промышленной воды. Подходит для использования в системах пылеподавления.

Для эксплуатации в строительстве, в горной промышленности, при разведке нефти и газа, в заводской системе подачи воздуха.

Внутренний слой: резина EPDM

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: резина EPDM

Рабочая температура: -40°C +120°C

Тип соединений:

- Быстроразъемные соединения Eaton
- Втулки зубчатые с наружной резьбой

Номер позиции	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление, макс. (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHA509							
EHA509-04-	6	6,4	11	10,5	31	0,03	100
EHA509-05-	8	7,9	14	10,5	31	0,05	100

EHA509-06-	10	9,7	16	10,5	31	0,07	100
EHA509-08-	12	12,7	20	10,5	31	0,08	100
EHA509-10-	16	15,9	23	10,5	31	0,1	100
EHA509-12-	19	19	27	10,5	31	0,12	100
EHA509-16-	25	25,4	34	10,5	31	0,15	100
EHA510							
EHA510-04-	6	6,4	13	20,7	62	0,13	100
EHA510-05-	8	7,9	15	20,7	62	0,15	100
EHA510-06-	10	9,7	18	20,7	62	0,21	100
EHA510-08-	12	12,7	22	20,7	62	0,3	100
EHA510-10-	16	15,9	25	20,7	62	0,35	100
EHA510-12-	19	19	29	20,7	62	0,45	100
EHA510-16-	25	25,4	37	20,7	62	0,69	100