Напорный рукав для молока Eaton EHF017

Применение: Напорный рукав для молока. Удобен для подачи пищевых продуктов, как шланг для автоцистерн.

Внутренний слой: стойкая к растительным маслам синтетическая резина NBR, материал одобрен FDA

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, маслостойкая, устойчивая к озону и атмосферному воздействию

Рабочая температура: -40°C +80°C

Тип соединений:

- Камлок
- Комбинированный ниппель

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHF017-12BU-	19	19,0	28,5	7	20,7	0,51	40-61
EHF017-16BU-	25	25,4	35,0	7	20,7	0,64	40-61
EHF017-20BU-	31	31,8	43,0	7	20,7	0,96	40-61
EHF017-24BU-	38	38,1	49,0	7	20,7	1,13	40-61
EHF017-28BU-	45	44,5	55,5	7	20,7	1,30	40-61

EHF017-32BU-	51	50,8	62,0	7	20,7	1,49	40-61
EHF017-40BU-	60	63,5	75,0	7	20,7	1,80	40-61
EHF017-48BU-	80	76,2	89,0	7	20,7	2,32	40-61
EHF017-64BU-	102	101,6	115,0	7	20,7	3,18	40-61

* Дополнительные цвета доступны в BK-черном, RD-красном