

Напорные рукава для пищевых продуктов, не содержащих жиров, Eaton ENF008 и ENF009



Применение: Напорные рукава для пищевых продуктов, без содержания жиров, таких как вода, фруктовые соки и т.д. Удобен для переработки пищевых жидкостей без содержания жиров, шланг для автоцистерн.

Внутренний слой: SBR (стирол бутадиеновая) резина, материал одобрен FDA

Усиление: усиленная синтетическая текстильная оплетка

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, устойчивая к озону и атмосферному воздействию

Рабочая температура: -40°C +80°C

Тип соединений:

- Камлок
- Комбинированный ниппель

ENF008 Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
ENF008-12BU-	19	19,0	28,5	7,0	20,7	0,53	40-61
ENF008-16BU-	25	25,4	35,0	7,0	20,7	0,68	40-61
ENF008-20BU-	31	31,8	43,0	7,0	20,7	0,99	40-61
ENF008-24BU-	38	38,1	49,0	7,0	20,7	1,14	40-61



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

EHF008-28BU-	45	44,5	55,0	7,0	20,7	1,32	40-61
EHF008-32BU-	51	50,8	62,0	7,0	20,7	1,51	40-61
EHF008-40BU-	60	63,5	75,0	7,0	20,7	1,87	40-61
EHF008-48BU-	80	76,2	89,0	7,0	20,7	2,42	40-61
EHF008-64BU-	102	101,6	115,0	7,0	20,7	3,32	40-61

EHF009 Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHF009- 12BU-	19	19,0	30,0	10,5	31	0,63	40-61
EHF009-16BU-	25	25,4	37,0	10,5	31	0,81	40-61
EHF009-20BU-	31	31,8	44,0	10,5	31	1,06	40-61
EHF009-24BU-	38	38,1	51,0	10,5	31	1,34	40-61
EHF009-28BU-	45	44,5	57,5	10,5	31	1,53	40-61
EHF009-32BU-	51	50,8	65,0	10,5	31	1,87	40-61
EHF009-40BU-	60	63,5	77,5	10,5	31	2,29	40-61
EHF009-48BU-	80	76,2	92,0	10,5	31	2,98	40-61
EHF009-64BU-	102	101,6	117,5	10,5	31	3,94	40-61

* Дополнительные цвета доступны в ВК-черном или RD-красном



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28