8 800 333 71 55



## Напорный рукав для сухих абразивных материалов Eaton EHK016



**Применение:** Напорный абразивный рукав для подачи сухих абразивных материалов, таких как песок, гравий, сухая цементная смесь.

Внутренний слой: синтетическая абразивостойкая резина

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, медная проволока для заземления рукава

**Наружный слой:** синтетическая абразивостойкая резина с игольчатой перфорацией, устойчивая к озону и атмосферному воздействию

Рабочая температура: -40°C +70°C

## Тип соединений:

- Камлоки
- Комбинированные ниппеля

Номер позиции	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHK016-16-	25	25,4	37,0	10,5	31	0,62	40-61
EHK016-20-	31	31,8	44,0	10,5	31	0,82	40-61
EHK016-24-	38	38,1	50,0	10,5	31	0,95	40-61
EHK016-28-	45	44,5	58,0	10,5	31	1,27	40-61



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



## Бесплатно по России 8 800 333 71 55

## E-mail info@leotec.ru

EHK016-32-	51	50,8	64,5	10,5	31	1,42	40-61
EHK016-40-	60	63,5	77,0	10,5	31	1,73	40-61
EHK016-48-	80	76,2	90,0	10,5	31	2,09	40-61
EHK016-56-	90	88,9	104,0	10,5	31	2,56	40-61
EHK016-64-	102	101,6	118,0	10,5	31	3,25	40-61
EHK016-80-	130	127,0	146,0	10,5	31	4,84	40-61
EHK016-96-	150	152,4	172,0	10,5	31	6,00	40-61
EHK016-128-	200	203,2	225,0	10,5	31	8,71	20-40
EHK016-160-	250	254,0	276,0	10,5	31	11,40	20

<sup>\*</sup> Значение потерь на истирание в соотв. DIN53516 <60мм3



Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк +7(3843) 20 97 28