

## Рукав Ш (VIII) ГОСТ 18698-79



**Применение:** Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «Ш» применяются для перекачки под давлением абразивных материалов (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочных и слабокислотных водных растворов для штукатурных работ.

**Внутренний слой:** BR/IR

**Усиление:** текстильные оплётки

**Наружный слой:** SBR/IR

**Рабочая температура:** -35°C +50°C

**Предел прочности:** не менее 3Р

| Номер позиции  | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-38 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79 | 25                      | 38                    | 300                | 10                     | 1,24         | 17              |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-38 мм ГОСТ 18698-79          | 25                      | 38                    | 300                | 6,3                    | 0,94         | 17              |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-41 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79 | 25                      | 41                    | 300                | 16                     | 1,3          | 17              |



Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28

|  |      |    |      |     |      |    |
|--|------|----|------|-----|------|----|
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-43 мм (20 Атм) ГОСТ 18698-79   | 25   | 43 | 300  | 20  | 1,9  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-45 мм ГОСТ 18698-79          | 31,5 | 45 | 300  | 6,3 | -    | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-47 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79 | 31,5 | 47 | 300  | 10  | 1,44 | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-49 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79 | 31,5 | 49 | 300  | 16  | 2    | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-52 мм ГОСТ 18698-79          | 31,5 | 52 | 300  | 20  | 2,3  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-55 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79   | 38   | 55 | 570  | 10  | 1,84 | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-52 мм ГОСТ 18698-79            | 38   | 52 | 570  | 6,3 | 1,59 | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-57 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79   | 38   | 57 | 570  | 16  | 2,4  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-61 мм ГОСТ 18698-79            | 38   | 61 | 570  | 20  | 3    | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-65 мм ГОСТ 18698-79            | 50   | 65 | 570  | 6,3 | 2,2  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-67 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79   | 50   | 67 | 570  | 10  | 2,8  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-71 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79   | 50   | 71 | 570  | 16  | 3,5  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-76 мм ГОСТ 18698-79            | 50   | 76 | 570  | 20  | 4,1  | 17 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-80мм ГОСТ 18698-79             | 65   | 80 | 1300 | 2,5 | 3    | 10 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

|  |     |     |      |     |     |    |
|--|-----|-----|------|-----|-----|----|
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-81мм ГОСТ 18698-79             | 65  | 81  | 1300 | 6,3 | 3,2 | 10 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-83мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79    | 65  | 83  | 1300 | 10  | 4,2 | 10 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-91мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79    | 65  | 91  | 1300 | 16  | 4,2 | 10 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-95мм ГОСТ 18698-79             | 65  | 95  | 1300 | 20  | 5,1 | 10 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 75-90мм ГОСТ 18698-79             | 75  | 90  | 1500 | 2,5 | 4,1 | 10 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 75-92мм ГОСТ 18698-79             | 75  | 92  | 1500 | 6,3 | 4,2 | 10 |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 100-112мм ГОСТ 18698-79           | 100 | 112 | 2000 | 2,5 | 5,2 | 8  |
| Рукав штукатурный Ш (VIII) 100-118мм (6,3 Атм) ГОСТ 18698-79 | 100 | 118 | 2000 | 6,3 | 5,5 | 8  |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28