Рукав ВГ (III) ГОСТ 18698-79

Применение: Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «ВГ» применяются для перекачки под давлением горячей воды температурой до 100 °С.

Внутренний слой: SBR/IR

Усиление: текстильные оплётки

Наружный слой: SBR/IR

Рабочая температура: -35°С +100°С

Предел прочности: не менее 5Р

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
Рукав для воды горячей ВГ (III) 16-27 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	16	27	192	6,3	0,43	15-20
Рукав для воды горячей ВГ (III) 16-28 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	16	28	192	10	0,43	15-20
Рукав для воды горячей ВГ (III) 18-29 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	18	29	216	6,3	0,54	15-20

Рукав для воды горячей ВГ (III) 18-31 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	18	31	216	10	0,54	15-20
Рукав для воды горячей ВГ (III) 20-31 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	20	31	240	0,63	0,6	15-20
Рукав для воды горячей ВГ (III) 20-33 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	20	33	240	1	0,6	15-20
Рукав для воды горячей ВГ (III) 25-36 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	25	36	300	6,3	0,84	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 25-40 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	25	40	300	10	1,0	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 31,5-43 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	43	378	6,3	1,26	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 31,5-47 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	47	378	10	1,425	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 38-51 мм ГОСТ 18698-79	38	51	570	6,3	1,64	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 38-53 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	38	53	570	10	1,84	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 50-64 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	50	64	750	6,3	2,3	17
Рукав для воды горячей ВГ (III) 50-69 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	50	69	750	10	2,79	17

Рукав для воды горячей ВГ (III) 65-83 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	65	83	1300	6,3	3,5	10
Рукав для воды горячей ВГ (III) 65-86 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	65	86	1300	10	4,2	10