Рукав В (II) ГОСТ 18698-79

Применение: Рукава резиновые напорные с тестильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс В предназначены для подачи под давлением воды технической (без присадок), растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты).

Внутренний слой: NBR

Усиление: текстильные оплётки

Наружный слой: NBR/SBR

Рабочая температура: -35°С +50°С

Предел прочности: не менее 3Р

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
Рукав для воды В (II) 25-36 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	25	36	300	6,3	0,73	17
Рукав для воды В (II) 25-38 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	25	38	300	10	0,8	17
Рукав для воды В (II) 25-38 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	25	38	300	16	1,12	17

Рукав для воды В (II) 25-40 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	25	40	300	20	1,44	17
Рукав для воды В (II) 31,5-43 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	43	380	6,3	0,95	17
Рукав для воды В (II) 31,5-45 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	45	380	10	1,26	17
Рукав для воды В (II) 31,5-47 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	47	380	16	1,5	17
Рукав для воды В (II) 31,5-49 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	49	380	20	2,17	17
Рукав для воды В (II) 38-49 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	38	49	570	6,3	1,1	17
Рукав для воды В (II) 38-51 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	38	51	570	10	1,64	17
Рукав для воды В (II) 38-53 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	38	53	570	16	2	17
Рукав для воды В (II) 38-55 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	38	55	570	20	2,68	17
Рукав для воды В (II) 50-62 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	50	62	750	2,5	1,3	17
Рукав для воды В (II) 50-62 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	50	62	750	6,3	1,8	17
Рукав для воды В (II) 50-64 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	50	64	750	10	2,3	17
Рукав для воды В (II) 50-68 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	50	68	750	16	3	17
Рукав для воды В (II) 50-73 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	50	73	750	20	3,9	17

Рукав для воды В (II) 65-77 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	65	77	1300	2,5	2,12	10
Рукав для воды В (II) 65-79 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	65	79	1300	6,3	2,12	10
Рукав для воды В (II) 65-83 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	65	83	1300	10	3,56	10
Рукав для воды В (II) 65-86 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	65	86	1300	16	4,2	10
Рукав для воды В (II) 65-90 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	65	90	1300	20	4,2	10
Рукав для воды В (II) 75-87 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	75	87	1500	2,5	2,12	10
Рукав для воды В (II) 75-89 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	75	89	1500	6,3	2,12	10
Рукав для воды В (II) 75-100 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	75	100	1500	16	2,5	10
Рукав для воды В (II) 75-104 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	75	104	1500	20	2,76	10
Рукав для воды В (II)100-111 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	100	111	2000	1,6	3,8	8
Рукав для воды В (II)100-111 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	100	111	2000	2,5	3,8	8
Рукав для воды В (II)100-115 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	100	115	2000	6,3	3,9	8
Рукав для воды В (II)125-136 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	100	136	2500	1,6	5,1	4
Рукав для воды В (II)125-136 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	100	136	2500	2,5	5,1	4

Рукав для воды В (II)125-146 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	125	146	2500	6,3	5,1	4
Рукав для воды В (II)150-161 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	150	161	3000	1,6	6,65	4
Рукав для воды В (II)150-161 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	150	161	3000	2,5	6,65	4
Рукав для воды В (II)150-172 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	150	172	3000	6,3	6,65	4
Рукав для воды В (II)160-171 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	160	171	3200	1,6	6,9	6
Рукав для воды В (II)160-171 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	160	171	3200	2,5	6,9	6
Рукав для воды В (II)160-182 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	160	182	3200	6,3	6,9	6
Рукав для воды В (II)200-213 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	200	213	4000	1,6	8	4
Рукав для воды В (II)200-213 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	200	213	4000	2,5	8	4
Рукав для воды В (II)200-225 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	200	225	4000	6,3	9	4