

## Рукав для слива СУГ, LPG



**Применение:** рукава предназначены для слива (налива) СУГ из цистерны к насосу газовой автозаправочной станции.

**Рабочая температура:** -30°C до +45°C

**Внутренний слой:** NBR резина

**Условный проход (Dy):** 38 мм и 50 мм.

**Тип фитингов:** гайка M60x4 с левой резьбой

Производство рукавов СУГ, LPG осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25452-90.

Артикул	Название (мм)	Условный проход (мм)	Рабочее давление бар	Длина (м)
СУГ-2-38	Рукав для слива СУГ 2-38	38	50	2
СУГ-4-38	Рукав для слива СУГ 4-38	38	50	4
СУГ-6-38	Рукав для слива СУГ 6-38	38	50	6
СУГ-8-38	Рукав для слива СУГ 8-38	38	50	8



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

СУГ-10-38	Рукав для слива СУГ 10-38	38	50	10
СУГ-12-38	Рукав для слива СУГ 12-38	38	50	12
СУГ-14-38	Рукав для слива СУГ 14-38	38	50	14
СУГ-16-38	Рукав для слива СУГ 16-38	38	50	16
СУГ-18-38	Рукав для слива СУГ 18-38	38	50	18
СУГ-20-38	Рукав для слива СУГ 20-38	38	50	20
СУГ-6-50	Рукав для слива СУГ 6-50	50	50	6



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28