

Напорный рукав для промышленной воды Trelleborg COLORADO S



Применение: напорный рукав для подачи воды во всех типах промышленного и сельскохозяйственного оборудования со средним давлением в тяжелых условиях эксплуатации.

Стандарт: ISO 1403

Преимущества:

- Устойчивость к старению и атмосферному давлению;
- Плоская укладка на катушку при сворачивании - удобство хранения и использования;
- Стойкость к ударным нагрузкам, перегибу и истиранию обеспечивается за счёт прочной конструкции рукава;
- Температура рабочей среды - до +100°C
- Широкий ассортимент диаметров

Внутренний слой: EPDM резина, гладкая, белого цвета

Усиление: синтетическая тканевая оплетка

Наружный слой: EPDM резина, оранжевого цвета, с отпечатком от текстильного биндажа

Рабочая температура: -30°C +100°C

Отрасли применения: сельское хозяйство

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм.)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28

40,0	49,0	10	28	320	0,91	20-40
45,0	54,0	10	28	360	1,01	20-40
50,0	60,0	10	28	500	1,26	20-40
60,0	70,0	10	28	600	1,51	20-40
65,0	76,5	10	28	650	1,80	20-40
70,0	81,5	10	28	700	2,01	20
75,0	86,5	10	28	750	2,15	20-40
80,0	92,0	10	28	850	2,43	20-40
89,0	101,0	10	28	900	2,71	20-40
100,0	112,0	10	28	1000	3,00	20
120,0	131,5	5	13	1200	3,41	10

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28