Напорный рукав для горячей промышленной воды Trelleborg AQUA 10 Hot

Применение: напорный рукав для подачи горячей воды, используемый в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Внутренний слой: термостойкая EPDM резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: термостойкая EPDM резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандажа

Рабочая температура: -30°C +100°C

Отрасли применения: сельское хозяйство

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм.)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25,0	35,0	10	30	250	0,62	40
32,0	42,0	10	30	320	0,73	40
38,0	48,0	10	30	380	0,85	40
51,0	63,0	10	30	510	1,37	40
63,0	75,0	10	30	630	1,68	40

76,0	89,0	10	30	720	2,22	40
102,0	116,0	10	30	1020	3,17	40
127,0	141,0	10	30	1270	3,70	40
152,0	168,0	10	30	1520	5,26	40

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).