Напорный пескоструйный абразивный рукав Trelleborg ABRA 10

Применение: Пескоструйный абразивный шланг для подачи песка, стальной и каменной дроби.

Внутренний слой: NR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: синтетическая оплетка

Наружный слой: износостойкая SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандажа, устойчивая к истиранию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Специальные свойства: износостойкая резина, <70мм3 согласно ISO 4649

Электрические свойства: электропроводный

Отрасли применения: строительство (пескоструйная обработка, торкретирование - укладка цементной смеси цемент-пушкой)

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
13,0	27,0	10	30	104	0,50	40
16,0	30,0	10	30	130	0,61	40
19,0	33,0	10	30	160	0,75	40
25,0	39,0	10	30	200	0,83	40

32,0	48,0	10	30	260	1,23	40
38,0	56,0	10	30	300	1,55	40
51,0	71,0	10	30	410	2,20	40
63,0	83,0	10	30	510	2,70	40

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).