

# Напорно-всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELIVAC Handler LD



**Применение:** напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELIVAC Handler LD для промышленного вакуумного оборудования для очистки промышленных отходов (измельченные полезные ископаемые, песок, щебень, пыль, стружка и т.д.).

Для стационарных (централизованные системы очистки) и мобильных установок (вакуумные автоцистерны), для использования в прямом и изогнутом положении.

Выброс и транспортировка абразивных материалов, таких как дренажный ил, песок и т. д.

**Преимущества:**

- Особо гибкий, легкий и абразивостойкий
- Особенно эффективен, когда необходимо сочетание небольшого веса и простоты использования.

**Внутренний слой:** износостойкая NR резина, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки

**Наружный слой:** износостойкая SBR резина, устойчивая к атмосферным воздействиям, черного цвета, горфрированный

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Специальные свойства:** антистатическая резина (внутренний и наружный слой),  $R < 106 \Omega/m$ , встроенная электропроводная проволока.

**Отрасли применения:** строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Радиус изгиба	Масса	Длина бухты
	(мм) Санкт-Петербург	(бар)	(бар) Екатеринбург	(мм)	(кг/м) Новокузнецк	(м)
	+7 (812) 677 71 55		+7(343) 345 63 08		+7(3843) 20 97 28	

---

51,0	61,0	5	15	85	1,00	20 - 40
60,0	70,0	5	15	105	1,15	20 - 40
63,0	73,0	5	15	110	1,22	20 - 40
76,0	86,5	5	15	135	1,50	20 - 40

Вакуум мах 0,9 Бар

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28