Напорно-всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELLVAC Handler MD

Применение: напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELLVAC Handler MD для промышленного вакуумного оборудования для очистки промышленных отходов (измельченные полезные ископаемые, песок, пыль и т.д.).

Рукав для мобильных установок (вакуумные автоцистерны).

Преимущества:

- Лёгкий и гибкий рукав, обладающий хорошей износостойкостью.
- Специально разработан для легких материалов и очень прост в использовании.

Внутренний слой: износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета
Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки
Наружный слой: износостойкая SBR резина, черного цвета, гофрированная

Рабочая температура: -30°C +90°C

Специальные свойства: не электропроводная резина.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)*	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51,0	63,0		300	1,13	12
76,0	89,0		350	1,81	12

102,0	115,0	400	2,65	12
127,0	141,0	500	3,46	12
152,0	166,0	600	4,23	12
178,0	191,0	700	4,95	12
204,0	219,0	800	6,45	12

Вакуум мах 0,9 Бар

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).

* Информация отсутствует в каталоге производителя