Всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELLVAC AL EC

Применение: напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELLVAC AL EC для промышленного вакуумного оборудования для выброса и транспортировки сыпучих абразивных продуктов **в пищевой промышленности** (сахар, зерно, мука, сухое молоко, корм для скота и т. д.), а также **химической промышленности** (ПВХ, сухие вещества и т. д.).

Для стационарных (централизованные системы очистки) и мобильных установок (вакуумные автоцистерны), для использования в прямом и изогнутом положении.

Преимущества:

- Может быть использован в потенциально взрывоопасной среде: 0, 1, 2 и 20, 21, 22.
- Немаркое, износостойкое покрытие.
- Проводящая трубка и покрытие значительно увеличивают срок службы, особенно при использовании на высоких скоростях.

Внутренний слой: пищевая абразивостойкая резина NBR, белого цвета, гладкий.
Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки
Наружный слой: износостойкая NBR/PVC резина, устойчивая к атмосферным воздействиям, зеленого цвета, гофрированный.

Рабочая температура: -10°C +80°C

Специальные свойства: антистатическая резина (внутренний и наружный слои), R<100MΩ/lg, встроенная электропроводная проволока должна быть соединена с муфтами.

Отрасли применения: пищевая и химическая промышленность

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)

51,0	66,0	5	15	125	1,43	20
63,0	78,0	5	15	160	1,76	20
76,0	91,0	5	15	190	2,10	20
89,0	104,0	5	15	240	2,48	20
102,0	117,0	5	15	280	2,82	20
110,0	125,0	5	15	330	3,04	20
125,0	140,0	5	15	375	3,39	10
150,0	166,0	5	15	450	4,69	10

Вакуум мах 0,9 Бар

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).