Напорно-всасывающий рукав для всасывающих экскаваторов Trelleborg TRELLVAC Excavator

Применение: напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELLVAC Excavator специально разработан для всасывающих экскаваторов.

Преимущества:

- Долгий срок службы рукава благодаря высококачественной толстостенной резине NR.
- Простая замена шланга благодаря диаметру в 254мм.

Внутренний слой: износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета
Усиление: усиленная синтетическая оплетка со встроенной спиралью из стальной проволоки
Наружный слой: SBR/NR резина, черного цвета, гофрированная

Рабочая температура: -30°C +80°C

Специальные свойства: электропроводная резина (внутренний и наружный слои). 70 Шор А.

Тип соединения: манжеты на концах, длина 70мм.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Дополнительная информация:
40 Шор А: отличная гибкость шланга.
70 Шор А: отличная абразивостойкость и сопротивление надрыву (транспортировка острых камней).
Шланги поставляются прямыми длинами на поддоне.

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)*	Вакуум (макс.) (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/шт)	Длина (м)	Тип

254,0	302,0	0,9	500	173,00	6,9	70 ШорА
254,0	302,0	0,9	500	200,00	7,9	70 ШорА
254,0	307,0	0,9	500	140,00	5,3	40 ШорА
254,0	307,0	0,9	500	181,00	6,9	40 ШорА

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).

* Информация отсутствует в каталоге производителя