

Пескоструйный рукав Tubigomma ABRASAND /12



Применение: рукав для подачи песка или шланг для подачи песка, шлама, дробы и других высокоабразивных веществ, он же пескоструйный рукав (шланг)

Внутренний слой: NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +70°C

Разрешение/стандарт: DIN 53516 50 ± 5ммЗ

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
13	1/2	25	12	36	0,44	40
16	5/8	30	12	36	0,59	40
19	3/4	30	12	36	0,50	40/61
19	3/4	33	12	36	0,66	40/61
25	1	40	12	36	0,88	40/61
30	1 3/16	45	12	36	1,02	40/61
32	1 1/4	48	12	36	1,16	40/61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

38	1 1/2	54	12	36	1,33	40/61
40	1 37/64	60	12	36	1,83	40/61
51	2	71	12	36	2,20	40/61
60	2 23/64	80	12	36	2,53	40/61
80	3 5/32	105	12	36	4,18	40/61
90	3 35/64	115	12	36	4,63	40/61
102	4	127	12	36	5,17	40/61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28