

Рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROCAR 10 L/L



Применение: рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива, бензина и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%, топливный рукав.

Рабочая температура: -25°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3:1

Внутренний слой: гладкая, черная, токопроводящая резина типа NBR

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: гладкая, черная, антистатическая резина типа NBR, стойкая к химическому и атмосферному воздействию, маслостойкая

Маркировка:

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR ITALY

| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 4 | 5/32 | 6 | 10 | 10 | 30 | 40 | 0,10 | 100 |
| 5 | 3/16 | 7 | 12 | 10 | 30 | 40 | 0,12 | 100 |
| 6 | 1/4 | 7 | 13 | 10 | 30 | 50 | 0,14 | 100 |
| 7 | 3/32 | 6 | 13 | 10 | 30 | 60 | 0,13 | 100 |
| 8 | 5/16 | 7 | 15 | 10 | 30 | 65 | 0,17 | 100 |
| 10 | 3/8 | 7 | 17 | 10 | 30 | 80 | 0,20 | 100 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|----|-----|------|----|
| 13 | 1/2 | 7 | 20 | 10 | 30 | 105 | 0,24 | 50 |
| 15 | 19/32 | 8 | 23 | 10 | 30 | 120 | 0,32 | 50 |
| 19 | 3/4 | 8 | 27 | 10 | 30 | 150 | 0,39 | 50 |
| 25 | 1 | 10 | 35 | 10 | 30 | 200 | 0,63 | 50 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28