

Рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROCORD /10



Применение: рукав для подачи топлива и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%

Рабочая температура: -30°C / +80°C

Коэффициент безопасности: 3:1

Внутренний слой: гладкая, черная резина типа NBR

Усиление: усиленная текстильная оплетка, медная проволока для отвода статического электричества

Наружный слой: гладкая, черная резина типа NBR, стойкая к химическому и атмосферному воздействию, маслостойкая

Маркировка:



| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 19 | 3/4 | 10 | 29 | 10 | 30 | 0,55 | 40/61 |
| 25 | 1 | 10 | 35 | 10 | 30 | 0,70 | 40/61 |
| 30 | 1 3/16 | 10 | 40 | 10 | 30 | 0,80 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 10 | 42 | 10 | 30 | 0,85 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 10 | 45 | 10 | 30 | 0,92 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 10 | 48 | 10 | 30 | 0,96 | 40/61 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|------|---------|------|-----|----|----|------|-------|
| 40 | 1 9/16 | 11 | 51 | 10 | 30 | 1,05 | 40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 11 | 53 | 10 | 30 | 1,15 | 40/61 |
| 45 | 1 3/4 | 11 | 56 | 10 | 30 | 1,20 | 40/61 |
| 51 | 2 | 11 | 62 | 10 | 30 | 1,35 | 40/61 |
| 60 | 2 3/8 | 12 | 72 | 10 | 30 | 1,70 | 40/61 |
| 63,5 | 2 1/2 | 11,5 | 75 | 10 | 30 | 1,80 | 40/61 |
| 76 | 3 | 15 | 91 | 10 | 30 | 2,56 | 40/61 |
| 102 | 4 | 16 | 118 | 10 | 30 | 3,60 | 40/61 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28