Рукава для заправки автомобилей Semperit TMSL

Применение:

- Особо *гибкий* рукав для всасывания и нагне-тания, для заправки и выпуска заправочных автомобилей и железнодорожных вагонов бессвинцовым топливом (EN 228:2000) с лимитированным кислородом согласно EEC 85/536 и содержанием ароматических углеводородов до 50 %.
- Рукав, пригодный для технических масел, дизельных масел (EN 590:1999), отопительных масел (DIN 51 603, части 1 - 5), гидравлических масел на базе минеральных масел.

Показатели: Этот рукав соответствует технической инстр-укции для горючих жидкостей (TRbF) 131/2:1992.

Рабочая температура: -30°C / +90°C

Коэффициент безопасности: 4 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: текстильный каркас, навивка, медная проволока для заземления рукава, оцинкованная спираль из стальной двойной прово-локи.

Наружный слой: CR, чёрный, гофрированный, электропроводный, износостойкий, стойкий к маслу и атмосфер-ному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: сплошная маркировка, жёлтая: „SEMPERIT S TML Mineral Oil Tankmeister - leicht SD PN 10 bar R < 106 Ohm" и сплошная выбитая маркировка „STMLJahrPN 10 bar Ohm TRbF 131 /2".

Вакуумная стойкость: до -0,9 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)

561263260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	10	2	90	0,8	40
561263860	38,0	1 1/2	6,5	51,0	10	2	120	1,10	40
561265075	50,0	-	7,5	65,0	10	2	150	1,80	40
561265165	50,8	2	6,5	63,8	10	2	150	1,40	40
561265175	50,8	2	7,5	65,8	10	2	150	1,80	40
561266365	63,5	2 1/2	6,5	76,5	10	2	180	1,70	40
561267570	75,0	-	7,0	89,0	10	2	200	2,50	40
561267575	75,0	-	7,5	90,0	10	2	200	3,00	40
561267670	76,2	3	7,0	90,2	10	2	200	2,50	40
561260080	100,0	-	8,0	116,0	10	2	300	3,50	40
561261080	101,6	4	8,0	117,6	10	2	300	3,55	40