

Рукав Semperit SILO



Применение:

- Напорный рукав.
- Рукав для загрузки и разгрузки силосов в транспортное средство.
- Для транспортирования цемента, песка, щебня, гранупята..

Показатели:

- Безопасность в отношении электрического пробоя обеспечивается антистатическим внутренним слоем рукава.
- Очень гибкий рукав, что обеспечивает легкость в работе.

Предупреждение: Разные исполнения концов по специальному запросу.

Рабочая температура: -35 / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический.

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: нет.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки(мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление бар	Количество вкладышей	Мин. радиус изгиба (мм)	Масса(кг/м)	Макс. длина бухты (м)
484917590	75,0	-	9,0	93,0	6	2	550	2,90	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

484917511	75,0	-	11,0	97,0	6	2	550	3,60	40
564919010	90,0	-	10,0	110,0	6	2	650	4,00	40
564910011	100,0	-	11,0	122,0	6	4	750	4,70	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28