

Рукав для промышленной воды Semperit ISF10



Особенности: Рукав мобильный, сворачивающийся в плоский рулон, высоко эффективный.

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий. Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: EPDM, чёрный, стойкий против истирания, озона и атмосферного влияния, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: без маркировки

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
563132530	25,0	1	3,0	31,0	10	2	0,31	40
563133230	32,0	1 1/4	3,0	38,0	10	2	0,44	40
563133830	38,0	1 1/2	3,0	44,0	10	2	0,55	40
563135135	51,0	2	3,5	58,0	10	2	0,77	40
563136335	63,5	2 1/2	3,5	70,5	10	2	0,84	40
563137635	76,0	3	3,5	83,0	10	2	0,90	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

563139040	90,0	-	4,0	98,0	10	2	1,30	40
563130040	102,0	4	4,0	110,0	10	2	1,46	40
563130540	127,0	5	4,5	136,0	10	2	2,10	40
563130645	152,0	6	4,5	161,0	10	2	2,60	40
563130850	203,0	8	5,0	213,0	10	4	4,10	40
563131050	254,0	10	6,0	266,0	10	4	5,65	40
563131270	305,0	12	7,0	319,0	10	4	7,93	15,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28