

## Рукав тормозной Semperit FBS



**Применение:** Гибкий рукав для подводящих и контрольных линий пневматических тормозных систем автотранспорта. Возможно использование для подачи воздуха и воды промышленного назначения.

**Стандарты/допуски:** SAE J1402:2006, Type A.

**Рабочая температура:** -40°C / +95°C

**Коэффициент безопасности:** 4,5 : 1

**Внутренний слой:** CR/NBR/SBR, чёрный, гладкий, частично маслостойкий

**Усиление:** Тканевое усиление, навивка

**Наружный слой:** CR/BR, чёрный, гладкий

**Маркировка:** непрерывное цветное обозначение, белое: „Semperit S FBS Bremschlauch/Air-Brake SAEJ 1402 DN PN 14 bar“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
684310948	9,5	3/8	4,8	19,1	14	2	89	0,33	50
684311048	10,0	-	4,8	19,6	14	2	89	0,34	50
684311148	11,0	7/16	4,8	20,6	14	2	102	0,36	50
684311248	12,5	1/2	4,8	22,1	14	2	102	0,40	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

684311448	14,0	4,8	23,6	14	2	114	0,43	50
684311548	14,5	4,8	24,1	14	2	114	0,44	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28