


Рукав для защиты кабеля Semperit DKS



Применение: Рукав используется в качестве кабельной защиты, когда не требуются специальные электрические изоляционные свойства.

Рукав идеально подходит для переносных сварочных приборов.

Примечание: по запросу доступен в EPDM исполнении!

Рабочая температура: -35°C / +100°C

Внутренний слой: пропитанная резиной синтетическая ткань

Усиление: нет

Наружный слой: SBR, чёрный, износостойкий, стойкий к влиянию озона, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: нет маркировки

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
483141615	16,0	5/8	1,5	19,0	0,09	40
483141815	18,0	-	1,5	21,0	0,10	40
483141915	19,0	3/4	1,5	22,0	0,11	40
483142015	20,0	-	1,5	23,0	0,12	40
483142215	22,0	7/8	1,5	25,0	0,14	40



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55

E-mail

info@leotec.ru

483142515	25,0	1	1,5	28,0	0,15 40	
483142815	28,0	-	1,5	31,0	0,18 40	
483143015	30,0	-	1,5	33,0	0,19 40	
483143215	32,0	1 1/4	1,5	35,0	0,20 40	
483143515	35,0	1 3/8	1,5	38,0	0,22 40	
483143815	38,0	1 1/2	1,5	41,0	0,24 40	
483144015	40,0	-	1,5	43,0	0,26 40	
483144215	42,0	-	1,5	45,0	0,28 40	
483144515	45,0	-	1,5	48,0	0,29 40	
483144815	48,0	-	1,5	51,0	0,31 40	
483145115	51,0	2	1,5	54,0	0,33 40	

Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк +7(3843) 20 97 28