

Рукав для подачи пива Tubigomma AGRABREW /10



Применение: Рукав для подачи пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:

AGRABREW D W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BIR ADI rece PHTHALATE rece TITALY U LUDI GOMMO CONINO										
Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)				
19	3/4	32	10	30	0,82	40				
25	1	37	10	30	1,00	40				
32	1 1/4	48	10	30	1,29	40				
38	1 1/2	56	10	30	1,86	40				
51	2	71	10	30	2,58	40				
63.5	2 1/2	85.0	10	30	3,15	40				



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России8 800 333 71 55

E-mail

info@leotec.ru

65	2 9/16	87	10	30	3,70	40
76	3	101	10	30	4,58	40
102	4	132	10	30	7,57	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28