Полиуретановый рукав Серия LU 400

Абразивостойкий напорно-всасывающий рукав, лёгкий, очень гибкий и эластичный. При заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.

Применение:

- Рукав применяется для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов.
- Вентиляционный шланг.
- Применяется в пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленности, при работе очистных систем.
- По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.

Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,4 мм.

Температурный режим: от -40С до +90С, кратковременно до +125С (до 30 мин.)

Стандартная длина рукава – 10/ 15 м. в зависимости от диаметра. Минимальная длина 3,0 метра. При заказе нестандартной длины цена увеличивается на 5%. Возможно изготовление нестандартных диаметров.

Внутренний диаметр, мм	Рабочее давление (макс.), бар	Рабочее давление, вакуум, бар	Длина бухты (макс.), м
51	0.485	0.216	15
60	0.410	0.171	15
70	0.350	0.126	15
75	0.330	0.117	15

76	0.325	0.117	15
80	0.310	0.108	15
90	0.285	0.090	15
100	0.250	0.072	15
102	0.245	0.072	15