4SP EC525 Eaton AQP PLUS Hi-Temp 4S SAE100R12

Огнеупорный (+149°C) рукав EC525 серии Eaton Aeroquip для подачи топлива и смазки с четырьмя слоями спиральных навивок.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R12.

Внутренний и наружный слой: специальный компонент Aeroquip PLUS в составе внутреннего и наружного слоя резины обеспечивает эксплуатацию рукава при высоких рабочих температурах.

А также гарантирует долгий срок службы навивочного рукава при использовании самых разнообразных гидравлических жидкостей, включая жидкости на основе нефти.

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки.

Доступные типоразмеры: 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 32 мм

Рабочая температура: разрешено применять при высоких температурах от -40°C до +149°C

Применение:

- Гидравлические системы, работающие с негорючими жидкостями на нефтяной и водной основе
- Системы подачи топлива и смазки

Артикул	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
EC525-12	19,1	30,7	345	1380	241,3	1,28
EC525-16	25,4	37,9	345	1380	304,8	1,73

EC525-20	31,8	46,6	240	960	419,1	2,30
EC525-24	38,1	53,9	240	960	508,0	2,95
EC525-32	50,8	67,3	255	900	635,0	4,40