JIC фитинги

Фитинги JIC - это стандартное соединение для трубок и шлангов, используемых в гидравлических системах. Они характеризуются высокой прочностью и надежностью благословляя их широкое применение в различных отраслях - авиация, судостроение, производство и т.д. Фитинги JIC имеют коническую форму седла, что обеспечивает идеальное уплотнение с трубкой. Благодаря резьбовому зажиму, они легко устанавливаются и быстро меняются. Кроме того, они способны выдерживать высокое давление, что делает их идеальным решением для использования в гидравлических системах. Выбирайте фитинги JIC для вашего оборудования и убедитесь в надежности и безопасности работы вашей системы.

Резьба: дюймовая от 7/16”-20 до 2 1/2”-12

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4”-2”)

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°

Номинальный диаметр рукава (мм)	Номинальный диаметр рукава (дюймы)	Резьба
5	3/16	7/16-20
5	3/16	1/2-20
6	1/4	7/16-20
6	1/4	1/2-20
6	1/4	9/16-18
8	5/16	9/16-18
10	3/8	9/16-18
10	3/8	3/4-16

10	3/8	7/8-14
12	1/2	3/4-16
12	1/2	7/8-14
12	1/2	11/16-12
16	5/8	7/8-14
16	5/8	11/16-12
19	3/4	11/16-12
19	3/4	13/16-12
19	3/4	15/16-12
25	1	15/16-12
25	1	15/8-12
31	11/4	15/8-12
31	11/4	17/8-12
38	11/2	17/8-12
51	2	21/2-12