# Напорно-всасывающий рукав для подачи нефтепродуктов в порту Tubigomma PETRODOCK HW /15

**Применение:** Напорно-всасывающий рукав для неочищенной нефти и смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется для перекачки нефти и в доках, очень гибкий.

**Рабочая температура**: -30°C +100°C

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, черного цвета.

**Усиление:** Усиленная синтетическая оплетка, с двумя спиралями из стальной проволоки и с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава.

**Наружный слой:** CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу.

**Стандарты**: BS 1435:1987 S15 / UNI EN 1765:99 S15

**Маркировка:**

Image not found or type unknown

| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Вакуум (бар) | Рабочее давление (бар) | Давление разрыва (бар) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 71 | 0,9 | 15 | 60 | 230 | 2,50 | 60 |
| 63,5 | 2 1/2 | 84 | 0,9 | 15 | 60 | 315 | 3,30 | 60 |
| 76 | 3 | 94 | 0,9 | 15 | 60 | 380 | 4,20 | 60 |
| 102 | 4 | 132 | 0,9 | 15 | 60 | 510 | 5,30 | 60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 5 | 157 | 0,9 | 15 | 60 | 635 | 7,35 | 60 |
| 152 | 6 | 176 | 0,7 | 15 | 60 | 760 | 9,30 | 60 |
| 203 | 8 | 227 | 0,7 | 15 | 60 | 1220 | 12,40 | 40 |
| 254 | 10 | 290 | 0,7 | 15 | 60 | 1524 | 22,10 | 20 |
| 302 | 12 | 350 | 0,7 | 15 | 60 | 1812 | 35,00 | 12 |