Напорно-всасывающий рукав для пива Tubigomma AGRABREW SD /12

Применение: Напорно-всасывающий шланг для пива, рукав для вина, алкогольных и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:

AGRABREW SD W.P. 12 BAR (180 PSI) FDA BfR ADI free PHTHALATE free ITALY tubi gomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	32	12	36	80	0.9	0,78	40
25	1	38	12	36	115	0.9	0,92	40
32	1 1/4	46	12	36	145	0.9	1,19	40
38	1 1/2	52	12	36	180	0.9	1,48	40
51	2	65	12	36	245	0.9	1,89	40

63.5	2 1/2	81	12	36	340	0.9	2,91	40
65	2 9/16	83	12	36	350	0.9	2,97	40
76	3	95	12	36	410	0.9	3,41	40
102	4	122	12	36	580	0.9	4,96	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.