Напорно-всасывающий рукав для нежирных пищевых продуктов Tubigomma AGRAWINE SD /10

Применение: Напорно-всасывающий рукав для вина, фруктовых соков и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:

AGRAWINE SD W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BfR ADI FREE PHTHALATE FREE ITALY tubigomma torino

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	29	10	30	80	0.9	0,62	40
25	1	35	10	30	115	0.9	0,78	40
30	1 3/16	42	10	30	135	0.9	1,05	40
32	1 1/4	44	10	30	145	0.9	1,21	40
38	1 1/2	50	10	30	180	0.9	1,40	40

40	1 37/64	52	10	30	200	0.9	1,46	40
51	2	64	10	30	245	0.9	1,90	40
60	2 23/64	74	10	30	320	0.9	2,25	40
63.5	2 1/2	77	10	30	340	0.9	2,37	40
65	2 9/16	79	10	30	350	0.9	2,44	40
70	2 3/4	84	10	30	385	0.9	2,61	40
76	3	89	10	30	410	0.9	2,76	40
80	3 5/32	94	10	30	425	0.9	2,93	40
90	3 35/64	104	10	30	450	0.9	3,25	40
102	4	116	10	30	580	0.9	3,47	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.