

## Напорно-всасывающий рукав для нежирных пищевых продуктов Tubigomma AGRAWINE SD /10 LITE



Применение: Напорно-всасывающий рукав для вина, фруктовых соков и безалкогольных напитков.

**Внутренний слой:** EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из нейлонового волокна

**Наружный слой:** EPDM резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

**Разрешение/стандарт**: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

## Маркировка:

AGRAWINE LITE SD W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BIR ADI PREE PHTHALATE PREE TALLY U tubi gomma torino								
Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
38	1 1/2	52	10	30	228	0.4	1,72	40
51	2	67	10	30	310	0.4	2,30	40
63.5	2 1/2	81	10	30	375	0.4	2,75	40
65	2 9/16	88	10	30	395	0.4	3,15	40
76	3	100	10	30	480	0.4	4,20	40



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России

10

8 800 333 71 55

E-mail

30

info@leotec.ru

102 4 127

670 0.4

6,42

40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.

