Компенсаторы Teguflex® W

Компенсаторы теплового расширения с поворотными фланцами - DN 25 - DN 1000

Области применения компенсаторов TEGUFLEX® W:
Для всех типов промышленного применения, жилых домов, промышленных предприятий, промышленных зданий, а также для установки в системах отопления и сантехники. Компенсируют тепловое удлинение и несоосность. Изолируют вибрации, поглощают шум и перепады давления, создаваемые двигателями, насосами, турбинами и т.д.

Конструкция компенсаторов TEGUFLEX® W:
Свойства каучука и различные типы армирования позволяют получить гибкий соединительный элемент для труб, который легко устанавливать и который характеризуется эффективной работой и длительным сроком службы.

Монтажная длина компенсаторов TEGUFLEX® WU: от 150 до 300 мм в зависимости от номинального диаметра.

Размеры и характеристики компенсаторов и фланцев

Ниже Вы можете найти техническую информацию производителя на отдельные типы компенсаторов TEGUFLEX® W:

Компенсаторы TEGUFLEX®WBLUE
Компенсаторы TEGUFLEX®WDW
Компенсаторы TEGUFLEX®WGREEN
Компенсаторы TEGUFLEX®WHO
Компенсаторы TEGUFLEX®WHP
Компенсаторы TEGUFLEX®WPURPLE
Компенсаторы TEGUFLEX®WRED
Компенсаторы TEGUFLEX®WWHITE