

Рукав для топлива Semperit TM30



Применение: Напорно-всасывающий рукав для наполнения и выпуска баков, цистерн и кораблей неэтилированным топливом в соответствии с нормой EN228:2008, с содержанием ароматических углеводородов до 50%.

Применяется для технических масел, дизельного топлива (EN 590:2010), мазута (DIN 51 603 parts 1 - 5), масел для гидросистем на нефтяной основе.

Рабочая температура: -40°C / +90°C (для масел +100°C).

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: Двойная оплетка из синтетической нити высокой прочности, две перекрестные медные проволоки, оцинкованная спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: Черная, износостойкая резина типа SBR/EPDM с отпечатком от текстильного банджа, абразивная и стойкая к воздействию масел и атмосферному влиянию (согласно SAE0517:2013).

Вакуум стойкость: до -0,9 бар

Маркировка:



Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
488161350	13,0	1/2	5,0	23,0	10	2	35	0,35	40
488161650	16,0	3/8	5,0	26,0	10	2	40	0,50	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

488161950	19,0	3/4	5,0	29,0	10	2	45	0,60	40
488162550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	55	0,70	40
488163050	30,0	-	5,0	40,0	10	2	60	0,80	40
488163250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	10	2	65	0,90	40
488163550	35,0	-	5,0	45,0	10	2	75	1,00	40
488163850	38,0	1 1/2	5,0	48,0	10	2	80	1,10	40
488164050	40,0	-	5,0	50,0	10	2	100	1,15	40
488165155	50,8	2	5,5	61,8	10	2	130	1,30	40
488166055	60,0	-	5,5	71,0	10	2	150	1,80	40
488166360	63,0	2 1/2	6,0	75,0	10	2	180	2,00	40
568167060	70,0	-	6,0	82,0	10	2	330	2,40	40
568167660	76,0	3	6,0	88,0	10	2	350	2,55	40
568160270	101,6	4	7,0	115,4	10	2	400	3,90	40
568161385	127,0	5	8,5	144,0	10	2	600	5,00	40
568161690	152,4	6	9,0	170,4	10	2	800	7,60	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28