

2SN EC210 Eaton Winner EN853



Рукав для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют стандарту DIN EN853.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 2 слоя высокопрочной металлической оплетки

Наружный слой: синтетическая резина

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Отрасли применения: Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
EC210-04L	6	6,4	15,0	400	1600	100	0,38
EC210-05L	8	7,9	16,5	350	1400	115	0,43
EC210-06L	10	9,5	18,9	330	1320	130	0,54



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EC210-08L	12	12,7	22,2	275	1100	180	0,64
EC210-10L	16	15,9	25,2	250	1000	200	0,75
EC210-12L	19	19,0	29,2	215	860	240	0,93
EC210-16L	25	25,4	37,2	165	660	300	1,29
EC210-20L	31	31,8	47,3	125	500	420	1,89
EC210-24L	38	38,1	53,7	90	360	500	2,10
EC210-32L	51	50,8	66,7	80	320	630	2,76



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28