1SN GH663 Eaton Aeroquip EN853 (заменен на 1SC GH681 Eaton Aeroquip)

НЕДОСТУПЕН К ЗАКАЗУ

ЗАМЕНЕН НА 1SN GH681 Eaton Aeroquip

Огнеупорный (+127°C) рукав GH663 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превосходят стандарт SAE 100R1AT Type S, EN853 1SN, ISO 1436-1 Type 1SN.
Минимальный радиус изгиба - 1/2 SAE.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 1 слой высокопрочной металлической оплетки

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA ISO 1436a, Marine Application J1942/1 Hydraulic service

Рабочая температура: от -40°C до +127°C

Отрасли применения: Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)

GH663-4	6	6,4	13,5	255	1020	51,0	0,24
GH663-6	10	9,7	17,5	235	940	62,5	0,37
GH663-8	12	12,7	20,6	200	800	90,0	0,45
GH663-12	19	19,1	27,8	138	552	120,3	0,67
GH663-16	25	25,4	35,8	103	412	150,8	1,01
GH663-20	31	31,8	43,4	69	276	210,1	1,31
GH663-24	38	38,1	50,6	52	208	250,0	1,56
GH663-32	51	50,8	64,0	41	164	315,0	1,95