

## 2SN GH793 Eaton Aeroquip EN853 (заменен на 2SC EC881 Eaton Aeroquip Dynamax)



**НЕДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА**

**ЗАМЕНЕН НА 2SC EC881 Eaton Aeroquip Dynamax**

Морозостойкий (-57°C) рукав GH793 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превосходят стандарт SAE 100R2AT Type S, EN853 2SN, ISO 1436-1 Type 2SN.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 2 слоя высокопрочной металлической оплетки

**Наружный слой:** износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA, Marine Application J1942/1 Hydraulic only.

**Рабочая температура:** от -57°C до +100°C

**Отрасли применения:** Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
GH793-4	6	6,4	15,2	448	1792	101,6	0,39



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

GH793-6	10	9,7	19,1	400	1600	127,0	0,57
GH793-8	12	12,7	22,1	345	1380	177,8	0,68
GH793-10	16	16,0	24,9	276	1104	203,2	0,80
GH793-12	19	19,1	29,5	241	964	241,3	0,98
GH793-16	25	25,4	38,1	207	828	304,8	1,50
GH793-20	31	31,8	48,8	172	688	419,1	2,29
GH793-24	38	38,1	54,6	138	552	508,0	2,50
GH793-32	51	50,8	63,8	110	440	635,0	3,30



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28