

4SP 2755B Eaton Aeroquip EN856 (заменен на 4SP GH425B Bruiser Eaton Aeroquip)



НЕДОСТУПЕН К ЗАКАЗУ

ЗАМЕНЕН НА 4SP GH425B Bruiser Eaton Aeroquip

Рукав 2755B серии Eaton Aeroquip для подачи нефтепродуктов и смазочных масел, имеет ресурс 500 000 импульсных циклов.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт DIN EN856/4SP.

- Рукав 2755B Eaton Aeroquip обладает лучшими показателями рабочего давления и веса рукава
- Превосходная устойчивость к истиранию, озону и климатическому воздействию

Внутренний слой: синтетическая резина тип NBR

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: синтетическая резина тип EPDM / PVC

Рабочая температура: от -40°C до +100°C (кратковременно +120°C)

Применение:

- Строительное оборудование, автопогрузчики
- Железнодорожное оборудование и техника
- Судостроение

Отрасли применения:



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

• Гидравлические системы общепромышленного назначения

| Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 2755B-6 | 10 | 9,5 | 21,4 | 490 | 1960 | 180 | 0,80 |
| 2755B-8 | 12 | 12,7 | 24,6 | 420 | 1680 | 230 | 0,92 |
| 2755B-10 | 16 | 15,9 | 28,2 | 420 | 1680 | 250 | 1,00 |
| 2755B-12 | 19 | 19,0 | 32,2 | 380 | 1520 | 300 | 1,50 |
| 2755B-16 | 25 | 25,4 | 39,7 | 320 | 1280 | 340 | 2,15 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28