

Напорно-всасывающий рукав для молока Trelleborg LACTADIAL



Применение: Напорно-всасывающий рукав для молока, рукав идеально подходит для ежедневного сбора молока в резервуары, рукав для молоковоза.

Преимущества:

- Рукав очень гибкий и лёгкий, удобный в использовании!
- Восстанавливает свою форму после случайного сжатия
- Гладкая бесшовная белая резина, которая предотвращает рост бактерий и соответствует самым строгим требованиям Франции, Европы и Америки для обработки пищевых продуктов
- Неизменное качество рукава при изменениях температур благодаря специальному составу резины
- Устойчив к очистке большинством обычных моющих средств или к очистке паром при max температуре 110°C в течение 10 минут max
- Износостойкое покрытие
- Не содержит фталата

Внутренний слой: NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности

Усиление: усиленная синтетическая оплетка с термопластичной спиралью

Наружный слой: NR резина, гладкий, синего цвета, устойчив к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Разрешение/стандарт: EU регулирующие положения № 1935/2004, 2023/2006. FDA регулирование № 21 CFR 177.2600. Французское законодательство. Все соответствующие испытания (Франция и FDA) были проведены французским институтом Пуатье (IANESCO) и подтверждены.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Соединения/фитинги: Доступны специально разработанные фитинги.

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
40	51,0	6	18	140	0,7	0,97	40
51	65,0	6	18	150	0,7	1,34	40
53	67,0	6	18	160	0,7	1,47	40
55	68,5	6	18	165	0,7	1,48	40
63	77,0	6	18	200	0,7	1,72	40
70	83,5	6	18	230	0,7	2,00	40
76	92,0	6	18	250	0,7	2,24	40

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28