

# Пескоструйный рукав Trelleborg SABLEX



**Применение:** пескоструйная и дробеструйная очистка и торкретирование (укладка цементной смеси цемент-пушкой). Высокоабразивный рукав для пескоструйной и дробеструйной очистки металлических, каменных и бетонных поверхностей.

**Преимущества:**

- Незначительные допуски, поэтому легко соединяются
- Обладает продольной устойчивостью, т.е. длина не меняется под давлением (нестабильные шланги приводят к тому, что оператор теряет контроль при подаче давления)
- Лёгкий вес и гибкость для удобства использования
- Токопроводимость внутреннего слоя обеспечивает повышенную безопасность для оператора, так как нет риска разрыва проволоки при использовании

**Внутренний слой:** износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** износостойкая SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного биндажа, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -30°C +70°C

**Специальные свойства:** антистатическая резина,  $R < 2.106 \Omega/m$ ; износостойкая резина  $< 40 \text{ мм}^3$  согласно ISO 4649

**Отрасли применения:** строительство (взрывные работы, торкретирование - укладка цементной смеси цемент-пушкой)

**Маркировка:**



| Внутренний диаметр | Наружный диаметр     | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса              | Длина бухты |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
|                    | (мм) Санкт-Петербург | (бар)            | (бар) Калининбург  | (мм)          | (кг/м) Новокузнецк | (м)         |
|                    | +7 (812) 677 71 55   |                  | +7(343) 345 63 08  |               | +7(3843) 20 97 28  |             |

|     |     |    |    |     |      |         |
|-----|-----|----|----|-----|------|---------|
| 13  | 27  | 12 | 40 | 65  | 0,58 | 40      |
| 16  | 30  | 12 | 40 | 80  | 0,68 | 20 - 40 |
| 19  | 34  | 12 | 40 | 100 | 0,78 | 20 - 40 |
| 25  | 39  | 12 | 40 | 125 | 0,86 | 20 - 40 |
| 32  | 48  | 12 | 40 | 160 | 1,30 | 20 - 40 |
| 32  | 54  | 12 | 40 | 140 | 1,85 | 20 - 40 |
| 35  | 53  | 12 | 40 | 190 | 1,57 | 40      |
| 38  | 58  | 12 | 40 | 170 | 1,89 | 20 - 40 |
| 40  | 60  | 12 | 40 | 180 | 1,97 | 20 - 40 |
| 42  | 60  | 12 | 40 | 240 | 1,81 | 20 - 40 |
| 50  | 70  | 12 | 40 | 250 | 2,36 | 40      |
| 63  | 83  | 12 | 40 | 325 | 2,90 | 40      |
| 65  | 85  | 12 | 40 | 320 | 2,95 | 20 - 40 |
| 76  | 96  | 12 | 40 | 400 | 3,42 | 40      |
| 102 | 122 | 10 | 40 | 550 | 4,40 | 40      |

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28