Напорно-всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELLVAC Handler HD

Применение: напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELLVAC Handler HD для промышленного вакуумного оборудования для очистки промышленных отходов (измельченные полезные ископаемые, песок, щебень, пыль, стружка и т.д.).

Рукав для мобильных установок (вакуумные автоцистерны) для работы в особо тяжелых условиях.

Преимущества:

- Лёгкий и гибкий рукав, обладающий хорошей износостойкостью
- Рукав TRELLVAC Handler HD - это рукав для особо тяжелых условий работы, где высокая износостойкость рукава стоит в приоритете

Внутренний слой: износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета
Усиление: усиленная синтетическая оплетка, ткань со спиралью из стальной проволоки
Наружный слой: износостойкая SBR/NR резина, устойчивая к атмосферным воздействиям, черного цвета, гофрированная

Рабочая температура: -30°C +90°C

Специальные свойства: не электропроводная резина. Спираль может быть соединена с фланцами на обоих концах. Встроенная электропроводная проволока.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Маркировка:

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)

102,0	118,0	5	15	400	3,10	20 - 40
127,0	143,0	5	15	500	3,80	20
152,0	168,0	5	15	600	4,55	20
204,0	225,0	1,5	4,5	800	8,20	12

Вакуум мах 0,9 Бар

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).