

Рукав для пара, р-7атм, EATON EHS002



Применение: Рукав для подачи пара под низким давлением (7 бар) при переработке продуктов и чистке оборудования.

Применяется в в следующих областях: нефтепереработка и нефтехимия, бумажная промышленность, рынки промышленной очистки, изучение нефтегазоперспективных территорий, сталелитейная промышленность, судостроение

Внутренний слой: EPM резина

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: синтетический каучук с игольчатой перфорацией

Рабочая температура: -40°C +165°C

Тип соединений:

- BOSS male ("папа")
- Ground joint female ("мама")

| Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| EHS002-08- | 12 | 12,7 | 24,0 | 7 | 70 | 0,32 | 40,61 |
| EHS002-10- | 16 | 15,9 | 28,0 | 7 | 70 | 0,46 | 40,61 |
| EHS002-12- | 19 | 19,0 | 31,0 | 7 | 70 | 0,53 | 40,61 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|-------|---|----|------|-------|
| EHS002-16- | 25 | 25,4 | 37,0 | 7 | 70 | 0,61 | 40,61 |
| EHS002-20- | 31 | 31,8 | 46,0 | 7 | 70 | 0,94 | 40,61 |
| EHS002-24- | 38 | 38,1 | 53,0 | 7 | 70 | 1,17 | 40,61 |
| EHS002-28- | 45 | 44,5 | 60,0 | 7 | 70 | 1,40 | 40,61 |
| EHS002-32- | 51 | 50,8 | 67,5 | 7 | 70 | 1,75 | 40,61 |
| EHS002-40- | 60 | 63,5 | 81,0 | 7 | 70 | 2,23 | 40,61 |
| EHS002-48- | 80 | 76,2 | 98,0 | 7 | 70 | 3,31 | 40,61 |
| EHS002-64- | 102 | 101,6 | 124,0 | 7 | 70 | 4,44 | 40,61 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28