

## Рукав для топлива и минеральных масел PETROIL / 10NL



**Применение:** универсальный рукав для подачи топлива и минеральных масел, топливный рукав. Применяется для подачи топлива в двигателях внутреннего сгорания для смазки.

**Рабочая температура:** -35°C / +70°C.

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, черного цвета, маслобензостойкий

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** синтетический каучук, гладкий, черного цвета, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию и озону

**Маркировка:**

 PETROIL / 10NL DELIVERY HOSE W.P. \*\*\* Bar (\*\*\*\*PSI) (\*\*mm) made in Turkey MM/DD/YY

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
6	1/4	12	10	30	35	0,12	10-100
8	5/16	14	10	30	50	0,14	10-100
10	3/8	16	10	30	65	0,17	10-100
13	1/2	20	10	30	85	0,27	10-100
16	5/8	24	10	30	100	0,35	10-100
19	3/4	27	10	30	120	0,40	10-100



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

25                      1                      35                      10                      30                      160                      0,66                      10-100



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28