



Рукав для промывки и очистки Trelleborg KLENET

Применение: Рукав для промывки и очистки в пищевой промышленности, рукав для молокозаводов, консервных заводов, для использования на скотобойнях и т.д.

Преимущества:

- Очень хорошая устойчивость к высоким температурам
- Гладкое, светлое, не маркое покрытие для удобства пользования
- Превосходная устойчивость к животным и растительным жирам

- Не содержит фталата

Внутренний слой: NBR резина, гладкий, белого цвета, маслостойкий, для пищевой промышленности

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: NBR/PVC резина, гладкий, синего цвета, маслостойкий, устойчив к климатическому воздействию

Рабочая температура: -20°C +95°C

Разрешение/стандарт: EU регулирующие положения № 1935/2004, 2023/2006. FDA регулирование № 21 CFR 177.2600. Немецкое законодательство: BfR рекомендация XXI cat.3. Французское законодательство. Все соответствующие испытания (Франция и FDA) были проведены французским институтом Пуатье (IANESCO) и подтверждены.

Соединения/фитинги: Доступны специально разработанные фитинги.

Дополнительная информация: Не рекомендуется использовать с пистолетами для промывки.

Маркировка:

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

13,0	21,4	10	30	80	0,30	20-40-60-120
16,0	25,0	10	30	95	0,38	20-40-60-120
19,0	28,4	10	30	115	0,48	20-40-60
25,0	35,0	10	30	155	0,62	20-40-60

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>